D - D

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
RONDO
SKALA 1:25

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - gr. 4 cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 mm - gr. 8 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm - gr. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 30 cm na podłożu G4

Ścieżka z kostki bet. 16x16 gr. 14 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 21x19 cm

Krawężnik bet. wibroprasowany 15x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 35x15cm

Kostka betonowa wibroprasowana (szara, niefazowana) - 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 - 15 cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 - 15 cm

Obrzeże chodnikowe z betonu wibroprasowanego 20x6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 10x20+10x21 cm

Krawężnik kamienny 20x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 48x15cm

Krawężnik kamienny 20x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 62x15cm

Kostka kamienna 18x20
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm - gr. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 30 cm na podłożu G4

Krawężnik kamienny 20x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 48x15cm

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - gr. 4 cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20 mm - gr. 8 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm - gr. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 30 cm na podłożu G4

Krawężnik kamienny 20x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 62x15cm

Ścieżka z kostki bet. 16x16 gr. 14 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 21x19 cm

Krawężnik bet. wibroprasowany 15x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 35x15cm

Obrzeże chodnikowe z betonu wibroprasowanego 20x6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Ława z betonu C12/15 o wymiarach 10x20+10x21 cm

Kostka betonowa wibroprasowana (szara, niefazowana) - 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 - 15 cm
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 - 15 cm

BAMAR BIURO PROJEKTOWE		"BAMAR" BIURO PROJEKTOWE 53-139 WROCŁAW, ul.GŁĘBNA 77, TEL./FAX 071-351-188 NIP 916-25-05-462 REGON 932527267	
NAZWA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		NAZWA I LOKALIZACJA: Projekt rozbudowy drogi powiatowych nr 1917D tj. ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i ulicy Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ulicy Rzecznej w Kiełczowie, gm. Oława,	
BRANŻA: Powiat Wrocławski			
PROJEKTANT: mgr inż. Marek Bacała	NR UPRAWNIEŃ: 2/DOS/13	SPECJALNOŚĆ: KONSTR. BUD.	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Przemysław Woch	NR UPRAWNIEŃ: 288/DOS/12	SPECJALNOŚĆ: DROGI	PODPIS:
NUMER RYSUNKU: 4.4		NAZWA RYSUNKU: Przekrój konstrukcyjny	
SKALA: 1:25		DATA: 29.12.13,12.2017,8.2021	
		RODZAJ: DROGI	ARCH.